

| Modelo                      |                      |              | DS-24KLF                           |
|-----------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Código                      |                      |              | 3NDA01685                          |
| Potencia frigorífica        | Nominal (Min-Máx)    | kcal/h<br>kW | 6020 (1290-6321)<br>7,0 (1,5-7,35) |
| Potencia calorífica         | Nominal (Min-Max)    | kcal/h<br>kW | 6149 (1790-6708)<br>7,15 (1,5-7,8) |
| Consumo nominal             | Frio / Calor         | kW           | 2,17/1,93                          |
|                             | Frio                 | kWh/año      | 402                                |
| Consumo eléctrico anual     | Calor clima medio    | kWh/año      | 1,820                              |
|                             | Calor clima calido   | kWh/año      | 1,892                              |
| EER / COP                   | Frio / Calor         |              | 3,23 / 3,71                        |
| SEER (Clase energética)     | Frio                 |              | 6,1 (A++)                          |
|                             | Calor clima medio    |              | 4,0 (A+)                           |
| SCOP (Clase energética)     | Calor clima calido   |              | 5,1 (A+++)                         |
| Alimentación eléctrica      |                      | V / F / Hz   | 220-240 / 1 / 50                   |
| Intensidad absorbida        | Frio / Calor         | A            | 9,6 / 8,8                          |
| Cable de alimentación       |                      | nº x s       | (U.E) 2 x 2,5 + T                  |
| Cable de interconación      |                      | nº x s       | 4 x 0,75 + T                       |
| Caudal de aire U. Interior  |                      | m³/h         | 1300                               |
| Caudal de aire U. Exterior  |                      | m³/h         | 3.000                              |
| Rango de funcionamiento     | Frio                 | °C           | -15 / +53                          |
|                             | Calor                | °C           | -20 / +50                          |
| Presión sonora U. Interior  | SA / A / M / B / SB  | dB(A)        | 52/50/47/41/38                     |
| Presión sonora U. Exterior  |                      | dB(A)        | 60                                 |
| Potencia sonora U. Interior | SA / A / M / B / SB  | dB(A)        | 60/58/55/47/44                     |
| Potencia sonora U. Exterior |                      | dB(A)        | 67                                 |
| Diámetro tubería            | Líquido - Gas        | Pul.         | 1/4" - 1/2"                        |
| Distancia máxima permitida  | Total / Vertical     | m            | 25 / 10                            |
| Refrigerante                | Tipo                 |              | R-32                               |
| Carga refrigerante          |                      | Kg (TCO2eq)  | 1,01 (0,675)                       |
| Dimensiones U. Interior     | Alto / Ancho / Fondo | mm           | 315/1.010/220                      |
| Dimensiones U. Exterior     |                      | mm           | 699/920/220                        |
| Peso neto                   | Ud. Int / Ud. Ext    | kg           | 12 / 37,5                          |